

Précaution d'emploi - 65 °C (1) - 100 °C (2)
Point éclair (DIN 51755) 255 °C (1) - 260 °C (2)
Ventilé et hors de la zone de fumées. Utiliser les
en contact avec les muqueuses, liquides et vapeurs
l'efficacité de la fiche technique. Eviter l'usage
l'insulation des yeux. Peut s'écarter de la chaîne de
de manière étanche.
des flammes nées de tout contact avec précision
CONTACT AVEC LES YEUX - Rincer avec précision
Eviter les tentatives de contact si la victime est
enlevées. Continuer à rincer. Si la victime est
Conservier au sec et au frais.
savoir l'utilisation. Ne pas traiter les plaques de
de conservation nées la première
au-delà de la date de péremption. Contre-indi-
classification des surfaces. Contre-indi-
qui nécessitent le port de gants de protection.



**Achtung
Attention**

Füllgutreste gemäß Sicherheitsbestimmungen und
restabgetrennt entsorgen. Eliminer les restes du produit con-
technique et les emballages vides dans les containers de res-
Chargen-B./Nr.de **LCY**, verwendbar bis Exp.-datum -
A-12-2019



EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung



Europäische Fonds EFRE, ESF und ELER
in Mecklenburg-Vorpommern 2014-2020

CAM-12

CAM-12
WARNING: USE NON-FLAMMABLE GAS MIX ONLY

Oxygen: 21.0%
Hydrogen: 4.0%

POWER

ALARM ●

MODE